



**РЕНОВИР**

# РЕНОВИР Шовный пистолет

Пистолет-шприц для минеральных и полимерных составов

## СВОЙСТВА

РЕНОВИР Шовный пистолет используется для ручного инъектирования тиксотропных смесей на минеральной и полимерной основе при заполнении шпуров и швов кирпичных и каменных конструкций.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Усиление конструкций и заделка трещин при использовании РЕНОВИР РемАнкер в сочетании со спиральным анкером
- При устройстве отсечной противокапиллярной гидроизоляции РЕНОВИР МикросилКрем
- Для быстрого и точного нанесения минеральных растворов, при заполнении швов в каменной и кирпичной кладке

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Нажмите на спусковую пластину и вытяните Т-образную ручку до выхода штока из тубы. Снимите тубу с пистолета. Закрепите соответствующий носик к тубе максимально плотно. Заполните тубу соответствующим составом. Вставьте заполненную смесь тубу в корпус пистолета. Нажмите на спусковой рычаг и выдавливайте смесь на рабочую поверхность. Смесь необходимо наносить на рабочую поверхность устойчивым напором. В случае плохого потока необходимо проверить насадку-сопло и качество смеси (в случае с минеральными составами должны отсутствовать крупные включения). Также следует оценить заданную подвижность и густоту смеси.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все не схватившееся растворы очищаются водой под давлением. Очищайте тубу и носик водой сразу после использования. Плунжер может быть затянут по мере необходимости для обеспечения плотной фиксации в тубе. Если плунжер прилипает (даже во влажном состоянии), он может перетянуться. В этом случае необходимо ослабить болт крепления. Регулярно смазывайте маслом спусковой механизм для обеспечения эффективной и плавной работы пистолета.